

ELASTOCOL 600 ist ein Voranstrich, der Elastomerbitumen, aromatische Lösemittel und Harze enthält.

GISCODE **BBP70**
WINGISCODE **BBP70**



Einsatzgebiet

ELASTOCOL 600 wird als Voranstrich auf Abdichtungsunterlagen aus Beton, Metall oder Holz verwendet, um eine zuverlässige Haftung von z.B. selbstklebenden Bahnen auf dem Untergrund zu erreichen.

Verarbeitung

ELASTOCOL 600 kann durch Streichen, Rollen, mit dem Gummischieber oder durch Spritzen z.B. mit der Dach-Spritze BMK der Firma Grün aus Wilnsdorf-Niederdielfen mit einer 517 Düse bei 150 bar / 2200 psi auf die gereinigte, oberflächentrockene Unterlage aufgebracht werden. Vor dem Gebrauch durch aufschütteln homogenisieren. Vor dem Aufbringen der Abdichtungsschicht muss der Voranstrich durchgetrocknet sein.

Lieferform

ELASTOCOL 600 wird in Metallgebinden à 30 Liter geliefert.

Lagerung , Transport und Haltbarkeit

Dauer: 12 Monate in ursprünglicher Lieferform in einem kühlen und belüfteten Raum.

Kennzeichnungen

Wir sichern zufriedenstellende Qualität durch ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001 und werkseigene Produktionskontrolle.

Vorsichtsmaßnahmen

ELASTOCOL 600 enthält Lösemittel.
 Leicht entzündlich.
 Gesundheitsschädlich beim Einatmen.
 Von Zündquellen fernhalten, nicht rauchen.

Verbraucherinformation

Von ca. 0,25 l/m² bei glatten, nicht saugenden Untergründen und bis ca. 0,80 l/m² bei rauen, stark saugenden Untergründen.

Hersteller/Werk

SOPREMA GmbH / NL Hof/Oberroßbach
 Mammutfeld 1, D-56479 Oberroßbach