

ELASTOCOL ZERO ist ein lösemittel- und bitumenfreier, milchiger Voranstrich, innen und außen anwendbar, als Alternative zu herkömmlichen Bitumenvoranstrichen.



### Einsatzgebiet

ELASTOCOL ZERO wird vorwiegend auf PU-Dämmung ohne Kaschierungen zur Verbesserung der Haftzugfestigkeit zwischen Dämmplatte und kaltselbstklebenden Abdichtungsbahnen eingesetzt. Die Haftzugfestigkeit von Kaltselbstklebbahnen auf mit ELASTOCOL Zero grundierten Gefälle - Dämmplatten erhöht sich wegen der Verfestigung der Oberfläche um über 30% gegenüber unbehandelten Platten.

ELASTOCOL ZERO kann auch für Grundierungen in Innenräumen auf Beton, Estrich, Putz, Stein, Gipskarton, Holzfaser- und Spanplatten eingesetzt werden.

### Verarbeitung

Vor dem Gebrauch durch Aufrühren homogenisieren. Die Beschichtung kann im Streichverfahren mit Pinsel oder Lammfellrolle erfolgen. Die zu beschichtenden Flächen müssen frei von haftverhindernden oder haftvermindernden Stoffen sein (z.B. Öle, Fette, Wachs, lose Teile).

### Anwendungstemperatur

> 5°C - 30°C

Trocknungszeit bei 20°C: ca. 40 Minuten (Klebeprobe erforderlich)

### Eigenschaften

- lösemittelfreier Voranstrich
- schnell trocknend (temperaturabhängig)
- geruchsarm
- leichte Verarbeitung
- ökonomisch und ökologisch
- weichmacherfrei
- alkalibeständig

### Lieferform

ELASTOCOL ZERO wird in Kanistern à 5 Liter geliefert.

### Lagerung, Transport und Haltbarkeit

Lagerungstemperatur: + 5°C bis +40°C .

Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Haltbarkeit ungeöffneter Gebinde: 24 Monate

Keine vorschriftsmäßige Kennzeichnung erforderlich.

### Kennzeichnungen

Wir sichern zufriedenstellende Qualität durch ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001 und werkseigene Produktionskontrolle DIN V 52 144.

### Verbrauchsinformation

100 g/m<sup>2</sup> auf PU-Wärmedämmungen

200 g/m<sup>2</sup> auf Beton (abhängig von der Rauigkeit)

### Reinigung der Werkzeuge

Wasser oder Lösemittel auf Mineralöl-Basis (z.B. Xylol).

### Vertrieb

SOPREMA GmbH / NL Hof/Oberroßbach  
Mammutfeld 1, D-56479 Oberroßbach