

ELASTOCOL 500 / DUOFLEX® Grundierung ist ein Voranstrich auf Basis von Elastomerbitumen und Lösemitteln.

**GISCODE BBP70**

**WINGISCODE BBP70**



### **Einsatzgebiet**

ELASTOCOL 500 / DUOFLEX®-Grundierung wird als Voranstrich auf Abdichtungsunterlagen aus Beton, Metall oder Holz verwendet, um eine zuverlässige Haftung, durch Kleben oder Schweißen der Bitumenbahnen auf Basis von Elastomerbitumen, auf dem Untergrund zu erreichen.

### **Verarbeitung**

ELASTOCOL 500 / DUOFLEX®-Grundierung kann durch Streichen, Rollen, mit dem Gummischieber oder durch Spritzen z.B. mit der Dach-Spritze BMK der Firma Grün aus Wilnsdorf-Niederdielfen mit einer 517 Düse bei 150 bar / 2200 psi auf die gereinigte, oberflächentrockene Unterlage aufgebracht werden.

Vor dem Gebrauch durch Aufschütteln homogenisieren.

Vor dem Aufbringen der Abdichtungsschicht muss der Voranstrich durchgetrocknet sein.

### **Lieferform**

ELASTOCOL 500 / DUOFLEX®-Grundierung wird in Metallbinden à 30 Liter geliefert.

### **Lagerung , Transport und Haltbarkeit**

Dauer: 12 Monate in ursprünglicher Lieferform in einem kühlen und belüfteten Raum.

### **Kennzeichnungen**

Wir sichern zufriedenstellende Qualität durch ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001 und werkseigene Produktionskontrolle.

### **Vorsichtsmaßnahmen**

ELASTOCOL 500 / DUOFLEX® Grundierung enthält Lösemittel.

Leicht entzündlich.

Gesundheitsschädlich beim Einatmen.

Von Zündquellen fernhalten, nicht rauchen.

### **Verbraucherinformation**

Von ca. 0,25 l/m<sup>2</sup> bei glatten, nicht saugenden Untergründen und bis ca. 0,80 l/m<sup>2</sup> bei rauen, stark saugenden Untergründen.

### **Hersteller/Werk**

SOPREMA GmbH / NL Hof/Oberroßbach  
Mammutfeld 1, D-56479 Oberroßbach